



NEW



DPN-41830 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
310lm	7.6W	40.7lm/W

¥39,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.6W
白熱灯60W相当
- 鋼板 スチールグレー色塗装
 - アルミ 大理石調転写
 - ガラス 乳白
 - 径φ400 高172 全長700~1500
埋込穴φ100 埋込深65mm 2.0kg
 - 14VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 埋込必要高80mm
 - 調光器併用不可

直付・埋込兼用

非調光

埋込穴
100

φ3.8
細コード

傾斜天井
45°

LED交換
不可

ハンド
メイド



NEW



DPN-41821 YGHL (フランチ)


電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	6.2W	41.9lm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W
白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装
- ガラス 乳白
- 径φ80 高171 全長700~1500
埋込穴φ100 埋込深65mm 0.8kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)を
ご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- フローイング工法・マット教工法
使用可能(高気密対応)



直付・埋込兼用

NEW



DPN-41823 YGHL (フランチ)


電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	6.2W	41.9lm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W
白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ
- ガラス 乳白
- 径φ80 高171 全長700~1500
埋込穴φ100 埋込深65mm 0.8kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)を
ご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- フローイング工法・マット教工法
使用可能(高気密対応)



直付・埋込兼用

NEW



DPN-41825 YGHL (フランチ)


電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	6.2W	41.9lm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W
白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装
- ガラス 透明(UP入)
- 径φ80 高171 全長700~1500
埋込穴φ100 埋込深65mm 0.8kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)を
ご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- フローイング工法・マット教工法
使用可能(高気密対応)



直付・埋込兼用

NEW



DPN-41827 YGHL (フランチ)


電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	6.2W	41.9lm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W
白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ
- ガラス 透明(UP入)
- 径φ80 高171 全長700~1500
埋込穴φ100 埋込深65mm 0.8kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)を
ご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- フローイング工法・マット教工法
使用可能(高気密対応)



直付・埋込兼用

DPN-41820 YHL (プラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9W	44.0lm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W
白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装
- ガラス 乳白
- 径φ80 高171 全長600~1200mm 0.4kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



ダクト取付専用

DPN-41822 YHL (プラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9W	44.0lm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W
白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ
- ガラス 乳白
- 径φ80 高171 全長600~1200mm 0.4kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



ダクト取付専用

DPN-41824 YHL (プラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9W	44.0lm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W
白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装
- ガラス 透明(UP入)
- 径φ80 高171 全長600~1200mm 0.4kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



ダクト取付専用

DPN-41826 YHL (プラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9W	44.0lm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W
白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ
- ガラス 透明(UP入)
- 径φ80 高171 全長600~1200mm 0.4kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



ダクト取付専用



NEW

DPN-41800 YGHL (フランチ) **調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
275ℓm	6.2W	44.3ℓm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W 白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ ● ガラス 透明(リブ入)
- 径φ50 高260 全長700~1500 埋込穴φ100 埋込深65mm 0.9kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能 ● AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- ブローイング工法 マット敷工法 使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用

埋込穴 100
細コード φ3.8
傾斜天井 45°
LED交換 不可

(フランチ) (フランチ)



NEW

DPN-41798 YGHL (フランチ) **調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
275ℓm	6.2W	44.3ℓm/W

¥29,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W 白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装 ● ガラス 透明(リブ入)
- 径φ50 高260 全長700~1500 埋込穴φ100 埋込深65mm 0.9kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能 ● AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- ブローイング工法 マット敷工法 使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用

埋込穴 100
細コード φ3.8
傾斜天井 45°
LED交換 不可

(フランチ) (フランチ)

DPN-41799 YHL (ブラグ) **非調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
275ℓm	5.9W	46.6ℓm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当

- アルミ 真鍮色メッキ ● ガラス 透明(リブ入)
- 径φ50 高260 全長600~1200mm 0.5kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

ダクト取付専用

細コード φ3.8
LED交換 不可

(ブラグ)

DPN-41797 YHL (ブラグ) **非調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
275ℓm	5.9W	46.6ℓm/W

¥26,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当

- アルミ 黒サテン塗装 ● ガラス 透明(リブ入)
- 径φ50 高260 全長600~1200mm 0.5kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

ダクト取付専用

細コード φ3.8
LED交換 不可

(ブラグ)



NEW

Ms

DPN-41765 YGHL (フランチ) **調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
225ℓm	6.2W	36.2ℓm/W

¥23,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.2W 白熱灯60W相当

- 白磁(瀬戸焼)
- 径φ100 高112 全長700~1500 埋込穴φ100 埋込深65mm 0.7kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V ● 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高80mm
- ブローイング工法 マット敷工法 使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用

埋込穴 100
細コード φ3.8
傾斜天井 45°
LED交換 不可

(フランチ) (フランチ)

NEW

Ms

DPN-41764 YHL (ブラグ) **非調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
225ℓm	5.9W	38.1ℓm/W

¥20,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当

- 白磁(瀬戸焼)
- 径φ100 高112 全長452~1052mm 0.4kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

ダクト取付専用

細コード φ3.8
LED交換 不可

(ブラグ)

NEW

Ms

DBK-41766 YHL **非調光**

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
225ℓm	5.9W	38.1ℓm/W

¥24,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当

- 鋼板・鋼管 白塗装
- 白磁(瀬戸焼)
- 巾107 高211 出135mm 0.6kg
- 12VA
- 上向付・下向付兼用
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

細コード φ3.8
LED交換 不可

φ107



DPN-41355 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41354 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	4.2W	96.4lm/W

¥14,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.2W (E17) 白熱灯60W相当
- 鋼管 黒サテン塗装
 - シリコン 白
 - 7VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可





DPN-41357 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41356 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	4.2W	96.4lm/W

¥14,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.2W (E17) 白熱灯60W相当
- 鋼管 真鍮色メッキ
 - シリコン 白
 - 7VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可





NEW
 DPN-41516 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41515 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
335lm	5.9W	56.7lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- アルミ 黒サテン塗装(内面白サテン塗装)
 - 12VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



NEW
 DPN-41520 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41519 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
330lm	5.9W	55.9lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒サテン塗装(内面白サテン塗装)
 - 12VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可





DPN-41388 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41387 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
530lm	4.5W	117.7lm/W

¥16,000(税抜) (ランプ付)

- LEDユニコフラット形(φ90mm) 4.5W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- 陶器(信楽焼) 釉薬白艶(内面白仕上)
 - 鋼管 白塗装
 - 9VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



NEW
 DPN-41617 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41616 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	4.6W	86.9lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

- LEDユニコフラット形(φ70mm) 4.6W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- 鋼管 黒塗装
 - 竹 外面ライトカーキ色塗装(一部クリア塗装内面クリア塗装)
 - 8VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可




NEW
 DPN-41615 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41614 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	4.6W	86.9lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

- LEDユニコフラット形(φ70mm) 4.6W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- 鋼管 黒塗装
 - 竹 外面テラコッタ色塗装(一部クリア塗装内面クリア塗装)
 - 8VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



NEW
 DPN-41613 YHL (フランジ) **非調光**
 DPN-41612 YHL (ブラグ) **非調光**
 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	4.6W	86.9lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

- LEDユニコフラット形(φ70mm) 4.6W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- 鋼管 黒塗装
 - 竹 外面ウォームグレー色塗装(一部クリア塗装内面クリア塗装)
 - 8VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可





DPN-41432 YHL (フランチ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 500lm	消費電力 6.1W	固有エネルギー消費効率 81.9lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥29,500 (税抜) (LED内蔵)

- LED 6.1W
白熱灯60W相当
- 鋼板・銅管 ストーングレー調塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ400 高さ250 全長700~1200mm 1.0kg
 - 13VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



非調光

傾斜天井
55°

LED交換
不可

ハンド
メイド



施工写真検索番号 1-Q019

使用器具 DPN-41432 YHL×2

吊り高さ…机上面より600 / 器具と器具の間…600 / テーブルサイズW1,795×D790×H715



DPN-38508 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 640lm	消費電力 7.2W	固有エネルギー消費効率 88.8lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥30,800 (税抜) (ランプ付)

- LED電球 7.2W(E26)
白熱灯100W相当
- 鋼板 真鍮ブロンズメッキ
 - 鋼板 ベールグレー色塗装(内面白塗装)
 - 径φ400 高さ230 全長700~1200mm 1.7kg
 - 12VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V ● 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

非調光
LED交換
可能



DPN-38507 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 640lm	消費電力 7.2W	固有エネルギー消費効率 88.8lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥30,800 (税抜) (ランプ付)

- LED電球 7.2W(E26)
白熱灯100W相当
- 鋼板 真鍮ブロンズメッキ
 - 鋼板 黒塗装(内面白塗装)
 - 径φ400 高さ230 全長700~1200mm 1.7kg
 - 12VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V ● 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

非調光
LED交換
可能



DPN-38513 EHL

昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 3280lm	消費電力 35W	固有エネルギー消費効率 93.7lm/W
----------------	-------------	-------------------------

¥44,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 35W
- 鋼板・銅管 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ400 高さ272 全長700~1200mm 2.9kg
 - 36VA
 - プルレススイッチ付(全灯 ※メモリー保安灯)
 - ※消灯前の調色調光状態
 - 吊高さ調節可能
 - 調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)
 - 調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)
 - 保安灯10段階調光 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ● 消費効率昼白色時
 - 調光器併用不可
 - シーンコントロールローラーは使用できません。

調色
調光
8
LED交換
不可
穴コブ付



DPN-38514 EHL

昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 3110lm	消費電力 35W	固有エネルギー消費効率 88.8lm/W
----------------	-------------	-------------------------

¥44,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 35W
- 鋼板・銅管 黒塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ400 高さ272 全長700~1200mm 2.9kg
 - 36VA
 - プルレススイッチ付(全灯 ※メモリー保安灯)
 - ※消灯前の調色調光状態
 - 吊高さ調節可能
 - 調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)
 - 調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)
 - 保安灯10段階調光 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ● 消費効率昼白色時
 - 調光器併用不可
 - シーンコントロールローラーは使用できません。

調色
調光
8
LED交換
不可
穴コブ付



DPN-41409 YHL (フランチ)

電球色 / 2700K・Ra82

定格光束 130lm	消費電力 4.2W	固有エネルギー消費効率 30.9lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥20,400 (税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装 ● 鋼板 金色塗装 ● 7VA
 - 吊高さ調節可能 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

非調光
LED交換
可能



DPN-38726 YHL (フランチ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 445lm	消費電力 4.3W	固有エネルギー消費効率 103.4lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥10,000 (税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.3W(E26)
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装 ● ガラス 乳白 ● 7VA
 - 吊高さ調節可能 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可

非調光
LED交換
可能



DPN-40014 YHL (フランチ)


電球色 / 2700K・Ra82

定格光束 430lm	消費電力 4.2W	固有エネルギー消費効率 102.3lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥27,000 (税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当
- ガラス 透明(内面一部消し)
 - 鋼板 ブロンズメッキ
 - 木製 ウォールナット ● 7VA
 - 吊高さ調節可能 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可

非調光
LED交換
可能



DPN-38439 YHL (フランチ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 280lm	消費電力 5.9W	固有エネルギー消費効率 47.4lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥15,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装 ● ガラス 乳白消し ● 12VA
 - 吊高さ調節可能 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可

非調光
LED交換
不可
φ3.8
穴コブ付

