

## ●人感センサー付薄型シーリングダウンライト

人を感じて自動で点灯・消灯する人感センサー付のシーリングライトです。消し忘れの心配がない便利なあかりです。

連動タイプ



37mm



人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

白熱灯100W相当  
DCL-39926 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
840lm	10.1W	83.1lm/W

DCL-39926 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
870lm	10.1W	86.1lm/W

DCL-39926 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
930lm	10.1W	92.0lm/W

LED 10.1W  
白熱灯100W相当  
●18VA

¥18,000(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-39925 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.1W	80.2lm/W

DCL-39925 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	7.1W	83.0lm/W

DCL-39925 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	7.1W	88.7lm/W

LED 7.1W  
白熱灯60W相当  
●12VA

¥15,000(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- プラスチック 白
- 径φ130 高37mm 0.4kg
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)
- 強制ON機能1時間
- 拡散パネル付
- AC100V
- 送り点灯可能
- LED60VAまで
- 電球形蛍光灯
- 10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
- 白熱灯60Wまで
- エリアマスク付属
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

白熱灯100W相当  
DCL-41048 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
840lm	10.1W	83.1lm/W

DCL-41048 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
870lm	10.1W	86.1lm/W

DCL-41048 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
930lm	10.1W	92.0lm/W

LED 10.1W  
白熱灯100W相当  
●18VA

¥18,000(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-41047 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.1W	80.2lm/W

DCL-41047 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	7.1W	83.0lm/W

DCL-41047 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	7.1W	88.7lm/W

LED 7.1W  
白熱灯60W相当  
●12VA

¥15,000(税抜) (LED内蔵)


- アクリル 乳白(マット)
- プラスチック 黒塗装
- 径φ130 高37mm 0.4kg
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)
- 強制ON機能1時間
- 拡散パネル付
- AC100V
- 送り点灯可能
- LED60VAまで
- 電球形蛍光灯
- 10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
- 白熱灯60Wまで
- エリアマスク付属
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



### 連動ON / OFF タイプⅢ 強制ON

「連動ON/OFFタイプⅢ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。


注) 連動ON/OFFは調光・非調光どちらも連動可能ですが、調光機能はありません。



※センサー付シーリングダウンライトは1回路に最大5台まで使用可能。但し人感センサーの接続台数にかかわらず使用できる照明器具はセンサー1台分の容量です。

### 多箇所感知機能

センサー付シーリングダウンライトを複数台数使用すれば、多箇所での感知が可能。人の動線に合わせた配灯で、暮らしが快適になります。



※連動ON/OFFは調光・非調光どちらも連動可能です。



白熱灯100W相当  
DCL-39331 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
860lm	9.2W	93.4lm/W

DCL-39331 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	9.2W	96.7lm/W

DCL-39331 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
950lm	9.2W	103.2lm/W

LED 9.2W  
白熱灯100W相当  
●18VA

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-39067 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	6.5W	89.2lm/W

DCL-39067 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	6.5W	92.3lm/W


DCL-39067 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
640lm	6.5W	98.4lm/W

LED 6.5W  
白熱灯60W相当  
●11VA

¥5,900(税抜) (LED内蔵)

- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高37mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



白熱灯100W相当  
DCL-40726 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
860lm	9.2W	93.4lm/W

DCL-40726 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	9.2W	96.7lm/W

DCL-40726 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
950lm	9.2W	103.2lm/W

LED 9.2W  
白熱灯100W相当  
●18VA

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-40725 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	6.5W	89.2lm/W

DCL-40725 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	6.5W	92.3lm/W


DCL-40725 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
640lm	6.5W	98.4lm/W

LED 6.5W  
白熱灯60W相当  
●11VA

¥5,900(税抜) (LED内蔵)

- プラスチック 黒
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高37mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



施工写真検索番号 1-V370

使用器具 DCL-39926 AHL



白熱灯100W相当  
DCL-40732 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	7.3W	86.3lm/W

DCL-40732 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	7.3W	91.7lm/W

DCL-40732 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
710lm	7.3W	97.2lm/W

LED LED 7.3W  
白熱灯100W相当  
●13VA  
¥6,800(税抜) (LED内蔵)



白熱灯100W相当  
DCL-40734 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	7.3W	86.3lm/W

DCL-40734 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	7.3W	91.7lm/W

DCL-40734 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
710lm	7.3W	97.2lm/W

LED LED 7.3W  
白熱灯100W相当  
●13VA  
¥6,800(税抜) (LED内蔵)



白熱灯100W相当  
DCL-40081 YGHL  
電球色 / 2700K・Ra83

調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
860lm	9.8W	87.7lm/W

DCL-40081 AGHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	9.8W	90.8lm/W

DCL-40081 WGHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
950lm	9.8W	96.9lm/W

LED LED 9.8W  
白熱灯100W相当  
●16VA  
¥8,800(税抜) (LED内蔵)



白熱灯100W相当  
DCL-40728 YGHL  
電球色 / 2700K・Ra83

調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
860lm	9.8W	87.7lm/W

DCL-40728 AGHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	9.8W	90.8lm/W

DCL-40728 WGHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
950lm	9.8W	96.9lm/W

LED LED 9.8W  
白熱灯100W相当  
●16VA  
¥8,800(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-40731 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	5.2W	86.5lm/W

DCL-40731 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
475lm	5.2W	91.3lm/W

DCL-40731 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	5.2W	96.1lm/W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当  
●9VA  
¥4,900(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-40733 YHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	5.2W	86.5lm/W

DCL-40733 AHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
475lm	5.2W	91.3lm/W

DCL-40733 WHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	5.2W	96.1lm/W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当  
●9VA  
¥4,900(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-40080 YGHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	7.3W	79.4lm/W

DCL-40080 AGHL  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	7.3W	82.1lm/W

DCL-40080 WGHL  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
640lm	7.3W	87.6lm/W

LED LED 7.3W  
白熱灯60W相当  
●12VA  
¥6,900(税抜) (LED内蔵)

白熱灯60W相当  
DCL-40727 YGHL  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	7.3W	79.4lm/W

DCL-40727 AGHL  
温白色 / 3500K・Ra83


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	7.3W	82.1lm/W

DCL-40727 WGHL  
昼白色 / 5000K・Ra83


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
640lm	7.3W	87.6lm/W

LED LED 7.3W  
白熱灯60W相当  
●12VA  
¥6,900(税抜) (LED内蔵)


- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ124 高33mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可




- プラスチック 黒
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ124 高33mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高37mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間



- プラスチック 黒
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高37mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間



電球色 / 2700K・Ra83  
DCL-38604 YHL

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1640lm	17W	96.4lm/W

昼白色 / 5000K・Ra83  
DCL-38604 WHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1820lm	17W	107.0lm/W

LED LED 17W  
明るさFHC28W相当  
●アクリル 乳白(マット)

- 径φ350 高95mm 1.0kg
- 30VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



電球色 / 2700K・Ra83  
DCL-38602 YHL

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
850lm	9.1W	93.4lm/W

昼白色 / 5000K・Ra83  
DCL-38602 WHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
950lm	9.1W	104.3lm/W

LED LED 9.1W  
白熱灯100W相当  
●アクリル 乳白(マット)

- 径φ260 高95mm 1.0kg
- 16VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



電球色 / 2700K・Ra83  
DCL-38869 YGHL

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換可能

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	4.3W	116.2lm/W

昼白色 / 5000K・Ra83  
DCL-38869 WHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
530lm	4.3W	123.2lm/W

LED LED 電球 4.3W(E26)  
白熱灯60W相当  
●プラスチック 白

- 径φ68 高148mm 0.3kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



電球色 / 2700K・Ra83  
DCL-38270 YEHL

非調光  
傾斜天井可能  
LED交換不可


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1640lm	17.6W	93.1lm/W

昼白色 / 5000K・Ra83  
DCL-38270 WEHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1820lm	17.6W	103.4lm/W

LED LED 17.6W  
明るさFHC28W相当  
●鋼板 白塗装

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ350 高128mm 1.2kg
- 33VA
- 点灯照度調節機能付(5~50lx/切)
- 点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



- クイック取付式
- カバー回転式
- 虫が入りにくいタイプ