

と き め き 暮らしの中にある「色」を鮮やかに再現して様々なシーンを演出する。

「ときめき」シリーズは、光の波長をコントロールする技術を追及し、すべての波長を持つ太陽光と同等の表現力を再現しています。この高い演色性・彩度を持つ「ときめき」の光で素材本来の色と質感、透明感などの表現を可能にしました。



と き め き
白熱灯60W相当
DCL-40457 YHL
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
390lm 6.5W 60.0lm/W

非調光
傾斜天井可能
LED交換不可

DCL-40457 AHL
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
500lm 6.5W 76.9lm/W

DCL-40457 WHL
昼白色 / 5000K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
470lm 6.5W 72.3lm/W

¥7,700(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白 ● アクリル 乳白(マット)
 - 径φ120 高さ37mm 0.3kg ● 11VA
 - 拡散パネル付 ● AC100V
 - 光源寿命50,000時間
 - 調光器併用不可
- 天井付・壁付兼用
カバー回転式



と き め き
FL30W相当
DBK-40424 YHL
電球色 / 2700K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
890lm 11W 80.9lm/W

非調光
傾斜天井不可
LED交換不可

DBK-40424 AHL
温白色 / 3500K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
940lm 11W 85.4lm/W

DBK-40424 WHL
昼白色 / 5000K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
940lm 11W 85.4lm/W

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 11W 明るさFL30W相当
- アルミ型材 白アルマイト
 - アクリル 乳白
 - 巾589 高さ40 出71mm 1.0kg ● 20VA
 - 縦長付・横長付兼用 ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- 天井付・壁付兼用



と き め き
DBK-40426 YHL
電球色 / 2700K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
290lm 6.5W 44.6lm/W

非調光
傾斜天井可能
LED交換不可

DBK-40426 AHL
温白色 / 3500K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
370lm 6.5W 56.9lm/W

DBK-40426 WHL
昼白色 / 5000K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
350lm 6.5W 53.8lm/W

¥8,500(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
 - 径φ86 高さ46mm 0.2kg ● 11VA
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- 天井付・壁付兼用



と き め き
DBK-40427 YHL
電球色 / 2700K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
290lm 6.5W 44.6lm/W

非調光
傾斜天井可能
LED交換不可

DBK-40427 AHL
温白色 / 3500K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
370lm 6.5W 56.9lm/W

DBK-40427 WHL
昼白色 / 5000K・Ra95
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
350lm 6.5W 53.8lm/W

¥8,500(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
 - 径φ86 高さ47mm 0.3kg ● 11VA
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- 天井付・壁付兼用

12Vダイクロハロゲン50W相当 LED 7.6W



フランジタイプ **と き め き**

DSL-5238 YBHL(白)
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
570lm 7.6W 75.0lm/W

DSL-5238 YBHL(黒)
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
570lm 7.6W 75.0lm/W

非調光
傾斜天井可能
30°
LED交換不可
0.1m 近接照度

DSL-5238 AWHL(白)
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
610lm 7.6W 80.2lm/W

DSL-5238 ABHL(黒)
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
610lm 7.6W 80.2lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 7.6W 12Vダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装 ● ポリカーボネート ● アクリル 透明
 - 径φ65 長さ95 吊高72mm 0.5kg ● 13VA
 - 首振り90°回転360° ● AC100V ● 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可
- 天井付・壁付兼用

ベースダウンライト〈ときめきタイプ〉

埋込穴 100 白熱灯100W相当



COBタイプ | 高気密Se形 **と き め き**

調光
DDL-5794 YWGH
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
550lm 8.5W 64.7lm/W

調光
60°
0.1m 近接照度
埋込必要高 80
傾斜天井 55°
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

DDL-5794 AWGH
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
590lm 8.5W 69.4lm/W

DDL-5794 WWGH
昼白色 / 5000K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
600lm 8.5W 70.5lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8.5W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 - 9VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済

埋込穴 100 白熱灯60W相当



COBタイプ | 高気密Se形 **と き め き**

調光
DDL-5793 YWGH
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
310lm 5.8W 53.4lm/W

調光
60°
0.1m 近接照度
埋込必要高 80
傾斜天井 55°
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

DDL-5793 AWGH
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
350lm 5.8W 60.3lm/W

DDL-5793 WWGH
昼白色 / 5000K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
360lm 5.8W 62.0lm/W

¥6,300(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済

埋込穴 75 白熱灯100W相当



COBタイプ | 高気密Se形 **と き め き**

調光
DDL-5792 YWGH
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
520lm 8.5W 61.1lm/W

調光
60°
0.1m 近接照度
埋込必要高 80
傾斜天井 55°
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

DDL-5792 AWGH
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
590lm 8.5W 69.4lm/W

¥11,000(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8.5W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
 - 9VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済

埋込穴 75 白熱灯60W相当



COBタイプ | 高気密Se形 **と き め き**

調光
DDL-5791 YWGH
電球色 / 2700K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
250lm 5.8W 43.1lm/W

調光
60°
0.1m 近接照度
埋込必要高 80
傾斜天井 55°
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

DDL-5791 AWGH
温白色 / 3500K・Ra96
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
280lm 5.8W 48.2lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済