



白熱灯100W相当 LED6.9W

プラグタイプ		
非調光		
DSL-5448 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 670lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 97.1lm/W
DSL-5448 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 680lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 98.5lm/W
DSL-5448 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 710lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 102.8lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 6.9W(GX53)・広角形 白熱灯100W相当
●12VA

フランジタイプ		
非調光		
DSL-5449 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 670lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 97.1lm/W
DSL-5449 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 680lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 98.5lm/W
DSL-5449 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 710lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 102.8lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 6.9W(GX53)・広角形 白熱灯100W相当
●12VA

プラグタイプ		
非調光		
DSL-5448 YBHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 670lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 97.1lm/W
DSL-5448 ABHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 680lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 98.5lm/W
DSL-5448 WBHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 710lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 102.8lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 6.9W(GX53)・広角形 白熱灯100W相当
●12VA

フランジタイプ		
非調光		
DSL-5449 YBHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 670lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 97.1lm/W
DSL-5449 ABHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 680lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 98.5lm/W
DSL-5449 WBHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 710lm	消費電力 6.9W	固有エネルギー消費効率 102.8lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 6.9W(GX53)・広角形 白熱灯100W相当
●12VA

白熱灯60W相当 LED4.6W

プラグタイプ		
非調光		
DSL-5446 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 455lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 98.9lm/W
DSL-5446 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 465lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 101.0lm/W
DSL-5446 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 485lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 105.4lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53)・広角形 白熱灯60W相当
●8VA

フランジタイプ		
非調光		
DSL-5447 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 455lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 98.9lm/W
DSL-5447 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 465lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 101.0lm/W
DSL-5447 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 485lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 105.4lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53)・広角形 白熱灯60W相当
●8VA

プラグタイプ		
非調光		
DSL-5446 YBHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 455lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 98.9lm/W
DSL-5446 ABHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 465lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 101.0lm/W
DSL-5446 WBHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 485lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 105.4lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53)・広角形 白熱灯60W相当
●8VA

フランジタイプ		
非調光		
DSL-5447 YBHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 455lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 98.9lm/W
DSL-5447 ABHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 465lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 101.0lm/W
DSL-5447 WBHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 485lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 105.4lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53)・広角形 白熱灯60W相当
●8VA

●プラスチック
●径φ80 長65 吊高50mm 0.3kg
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

●プラスチック
●径φ80 長121 吊高43mm 0.3kg
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

●プラスチック
●径φ80 長65 吊高50mm 0.3kg
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

●プラスチック
●径φ80 長121 吊高43mm 0.3kg
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

LED交換可能 換気天井可能 0.1m 近接限度 60° 非調光

LED交換可能 換気天井可能 0.1m 近接限度 60° 非調光

LED交換可能 換気天井可能 0.1m 近接限度 60° 非調光

LED交換可能 換気天井可能 0.1m 近接限度 60° 非調光

白熱灯100W相当 LED6.9W



プラグタイプ		
非調光		
DSL-5319 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 700lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 86.4lm/W
DSL-5319 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 750lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 92.5lm/W
DSL-5319 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 760lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 93.8lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

フランジタイプ		
非調光		
DSL-5321 YWHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 700lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 86.4lm/W
DSL-5321 AWHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 750lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 92.5lm/W
DSL-5321 WWHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 760lm	消費電力 8.1W	固有エネルギー消費効率 93.8lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

プラグタイプ		
調光		
DSL-5320 YWGHHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 700lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 82.3lm/W
DSL-5320 AWGHHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 750lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 88.2lm/W
DSL-5320 WWGHHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 760lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 89.4lm/W

¥17,800(税抜) (LED内蔵)

フランジタイプ		
調光		
DSL-5322 YWGHHL	電球色 / 2700K・Ra83	
定格光束 700lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 82.3lm/W
DSL-5322 AWGHHL	温白色 / 3500K・Ra83	
定格光束 750lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 88.2lm/W
DSL-5322 WWGHHL	昼白色 / 5000K・Ra83	
定格光束 760lm	消費電力 8.5W	固有エネルギー消費効率 89.4lm/W

¥17,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.1W 白熱灯100W相当
●アルミ白塗装
●ポリカーボネート乳白(マット)
●径φ70 長130 吊高91mm 0.5kg
●14VA
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

LED LED 8.1W 白熱灯100W相当
●アルミ白塗装
●アルミダイカスト白塗装
●ポリカーボネート乳白(マット)
●径φ70 長130 吊高85mm 0.6kg
●14VA
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

LED LED 8.5W 白熱灯100W相当
●アルミ白塗装
●ポリカーボネート乳白(マット)
●径φ70 長130 吊高91mm 0.5kg
●9VA
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
●光源寿命40,000時間
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

LED LED 8.5W 白熱灯100W相当
●アルミ白塗装
●アルミダイカスト白塗装
●ポリカーボネート乳白(マット)
●径φ70 長130 吊高85mm 0.6kg
●9VA
●首振り90°・回転360°
●AC100V
●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
●光源寿命40,000時間
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

楽調

[特許登録済 高輝度LED]

2色温度切替調光タイプ

2700Kと3500Kの切替タイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。

お料理をおいしそうに見せる
団らんのみかり

2700K
電球色



ふだん使いに
最適なむかり
3500K
温白色

明るさは100%~1%の
カンタン無段階調光

調光ツマミ



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5526 FWGHL

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1400lm	16W	87.5lm/W

¥40,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8W×2灯 白熱灯100W×2灯相当
- アルミ白塗装
- ポリカーボネート乳白(マット)
- 巾230 高138 出168mm 1.1kg
- 28VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を必ずご確認ください。

天井付・壁付兼用

特許登録済



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5525 FWGHL

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	8W	87.5lm/W

¥20,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8W 白熱灯100W相当
- アルミ白塗装
- ポリカーボネート乳白(マット)
- 巾90 高148 出175mm 0.6kg
- 14VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。
- 注)シンコンローラーは使用できません。

天井付・壁付兼用

特許登録済



ブルルス 色温度切替タイプ | プラタイプ

DSL-5524 FWGHL

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	8W	87.5lm/W

¥20,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8W 白熱灯100W相当
- アルミ白塗装
- ポリカーボネート乳白(マット)
- 巾90 高138 出180mm 0.5kg
- 14VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を必ずご確認ください。

天井付・壁付兼用

特許登録済



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5529 FWGHL (白)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
810lm	16W	50.6lm/W

¥49,800 (税抜) (LED内蔵)



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5528 FWGHL (白)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	8W	50.6lm/W

¥24,800 (税抜) (LED内蔵)



ブルルス 色温度切替タイプ | プラタイプ

DSL-5527 FWGHL (白)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	8W	50.6lm/W

¥24,800 (税抜) (LED内蔵)



非調光

DBK-41137 YEHL (白)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	5.6W	72.3lm/W

¥17,800 (税抜) (LED内蔵)



非調光

DBK-41138 YEHL (黒)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
405lm	5.6W	72.3lm/W

¥17,800 (税抜) (LED内蔵)



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5529 FBGHL (黒)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
650lm	16W	40.6lm/W

¥49,800 (税抜) (LED内蔵)



ブルルス 色温度切替タイプ | フランジタイプ

DSL-5528 FBGHL (黒)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
325lm	8W	40.6lm/W

¥24,800 (税抜) (LED内蔵)



ブルルス 色温度切替タイプ | プラタイプ

DSL-5527 FBGHL (黒)

電球色 / 2700K・Ra83 / 温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
325lm	8W	40.6lm/W

¥24,800 (税抜) (LED内蔵)




非調光

DBK-41137 AHL (白)

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
430lm	5.6W	76.7lm/W

¥17,800 (税抜) (LED内蔵)



非調光

DBK-41138 AHL (黒)

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
430lm	5.6W	76.7lm/W

¥17,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 8W×2灯 白熱灯100W×2灯相当
- 巾230 高138 出168mm 1.1kg
- 28VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を必ずご確認ください。

天井付・壁付兼用

特許登録済



- LED LED 8W 白熱灯100W相当
- 巾90 高148 出175mm 0.6kg
- 14VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。

天井付・壁付兼用

特許登録済



- LED LED 8W 白熱灯100W相当
- 巾90 高138 出180mm 0.5kg
- 14VA
- 首振外向のみ90°回転360°
- 色温度切替機能付(2700K・3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- シンコンローラーは使用できません。
- 注)シンコンローラーは使用できません。

天井付・壁付兼用

特許登録済

- LED LED 5.6W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト塗装
- ポリカーボネート透明
- 巾70 高120 出75mm 0.2kg
- 13VA
- スイッチ付(入切)
- 首振90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可


天井付・壁付兼用

特許登録済

- LED LED 5.6W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト塗装
- ポリカーボネート透明
- 巾70 高120 出75mm 0.2kg
- 13VA
- スイッチ付(入切)
- 首振90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

特許登録済



手元スイッチ付

DBK-41137 YEHL/AHL
DBK-41138 YEHL/AHL

コンパクトなサイズで、キッチンや書斎など様々な所で使いやすい、スイッチ付きスポットライトです。





施工写真検索番号 1-N114

使用器具 DSL-5542 YWHL

ダイクロハロゲン50W相当 LED5.2W

NEW



NEW



グレアレス | プラグタイプ

■ 非調光

DSL-5542 YWHL (白)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

DSL-5542 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

DSL-5542 AWHL (白)
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

DSL-5542 ABHL (黒)
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥15,000 (税抜) (LED内蔵)

¥15,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.2W
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - ポリカーボネート 黒
 - ポリカーボネート 透明
 - 径φ38 長118 吊高47mm 0.3kg
 - 10VA
 - 首振り0°・回転360° ● AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- 注) 壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を必ずご確認ください。



天井付・壁付兼用

NEW



NEW



グレアレス | フランジタイプ

■ 非調光

DSL-5543 YWHL (白)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

DSL-5543 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

DSL-5543 AWHL (白)
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

DSL-5543 ABHL (黒)
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥16,000 (税抜) (LED内蔵)

¥16,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.2W
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - ポリカーボネート 黒
 - ポリカーボネート 透明
 - 径φ38 長118 吊高47mm 0.3kg
 - 10VA
 - 首振り0°・回転360°
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可




天井付・壁付兼用



NEW	調光	電球色 / 2700K・Ra93				電球色 / 3000K・Ra93				温白色 / 3500K・Ra93				白色 / 4000K・Ra93			
		DBL-5502 LWGHL	DBL-5502 YWGHL	DBL-5502 AWGHL	DBL-5502 NWGHL	DBL-5502 LBGHL	DBL-5502 YBGHL	DBL-5502 ABGHL	DBL-5502 NBGHL	DBL-5502 LWGHL	DBL-5502 YWGHL	DBL-5502 AWGHL	DBL-5502 NWGHL	DBL-5502 LBGHL	DBL-5502 YBGHL	DBL-5502 ABGHL	DBL-5502 NBGHL
1183 mm	¥40,000 (税抜)	3210lm・24.9W・128.9lm/W	3370lm・24.9W・135.3lm/W	3460lm・24.9W・138.9lm/W	3510lm・24.9W・140.9lm/W	3210lm・24.9W・128.9lm/W	3370lm・24.9W・135.3lm/W	3460lm・24.9W・138.9lm/W	3510lm・24.9W・140.9lm/W	3210lm・24.9W・128.9lm/W	3370lm・24.9W・135.3lm/W	3460lm・24.9W・138.9lm/W	3510lm・24.9W・140.9lm/W	3210lm・24.9W・128.9lm/W	3370lm・24.9W・135.3lm/W	3460lm・24.9W・138.9lm/W	3510lm・24.9W・140.9lm/W

共通仕様

- LED 電源内蔵 LED 24.9W
- アルミ型材 アルマイト
 - ポリカーボネート 乳白(マット)
 - 巾41 長1183 高69mm 1.5kg
 - 41VA
 - AC100V ● 調光可能(1%~100%)
 - ランコントローラー別売
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間
- ダクト取付専用 7月発売



調光
● 天井付不可
● LED交換不可



ベースライトタイプもあります。P.15~16

