



施工写真検索番号 1-N114

使用器具 DSL-5542 YWHL

ダイクロハロゲン50W相当 LED5.2W

NEW



NEW



グレアレス | プラグタイプ

■ 非調光

**DSL-5542 YWHL** (白)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

**DSL-5542 YBHL** (黒)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

**DSL-5542 AWHL** (白)  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

**DSL-5542 ABHL** (黒)  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥15,000 (税抜) (LED内蔵)

¥15,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.2W  
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
  - ポリカーボネート 黒
  - ポリカーボネート 透明
  - 径φ38 長118 吊高47mm 0.3kg
  - 10VA
  - 首振り0°・回転360° ● AC100V
  - 光源寿命40,000時間
  - 調光器併用不可
- 注) 壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。



天井付・壁付兼用

NEW



NEW



グレアレス | フランジタイプ

■ 非調光

**DSL-5543 YWHL** (白)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

**DSL-5543 YBHL** (黒)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 510lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 98.0lm/W
---------------	--------------	-------------------------

**DSL-5543 AWHL** (白)  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

**DSL-5543 ABHL** (黒)  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 540lm	消費電力 5.2W	固有エネルギー消費効率 103.8lm/W
---------------	--------------	--------------------------

¥16,000 (税抜) (LED内蔵)

¥16,000 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.2W  
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 塗装
  - ポリカーボネート 黒
  - ポリカーボネート 透明
  - 径φ38 長118 吊高47mm 0.3kg
  - 10VA
  - 首振り0°・回転360°
  - AC100V
  - 光源寿命40,000時間
  - 調光器併用不可




天井付・壁付兼用



調光	電球色 / 2700K・Ra93	電球色 / 3000K・Ra93	温白色 / 3500K・Ra93	白色 / 4000K・Ra93
1183 mm ¥40,000 (税抜)	DBL-5502 LWGHL ○ 3210lm・24.9W・128.9lm/W	DBL-5502 YWGHL ○ 3370lm・24.9W・135.3lm/W	DBL-5502 AWGHL ○ 3460lm・24.9W・138.9lm/W	DBL-5502 NWGHL ○ 3510lm・24.9W・140.9lm/W
	DBL-5502 LBGHL ● 3210lm・24.9W・128.9lm/W	DBL-5502 YBGHL ● 3370lm・24.9W・135.3lm/W	DBL-5502 ABGHL ● 3460lm・24.9W・138.9lm/W	DBL-5502 NBGHL ● 3510lm・24.9W・140.9lm/W

共通仕様

- LED 電源内蔵 LED 24.9W
- アルミ型材 アルマイト
  - ポリカーボネート 乳白(マット)
  - 巾41 長1183 高69mm 1.5kg
  - 41VA
  - AC100V ● 調光可能(1%~100%)
  - ラーチンコントロール別売
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
  - 光源寿命40,000時間
- ダクト取付専用 7月発売



- 調光
- 天井取付不可
  - LED交換不可



ベースライトタイプもあります。P.15~16

