

SANITARY LIGHT

浴室やトイレに最適な、清潔感に満ちたシンプルなタイプをご用意しました。

注)仕様説明文中に特に表示のある商品を除き、必ず写真の向きでご使用ください。
注)本ページに掲載している浴室灯は、一般住宅浴室専用です。業務用浴室には使用できません。



DWP-40823 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
615lm 9.2W 66.8lm/W

非調光
傾斜天井
可能

DWP-40823 AHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
630lm 9.2W 68.4lm/W

LED交換
不可

DWP-40823 WHL

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
675lm 9.2W 73.3lm/W

防雨・
防湿形

¥12,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 9.2W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ135 出64mm 0.5kg ●18VA
- AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバーネジ込式



DWP-40038 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
435lm 6.5W 66.9lm/W

非調光
傾斜天井
可能

DWP-40038 AHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
450lm 6.5W 69.2lm/W

LED交換
不可

DWP-40038 WHL

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
485lm 6.5W 74.6lm/W

防雨・
防湿形

¥9,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ110 出57mm 0.4kg ●11VA
- AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバーネジ込式



DWP-37167 HL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
360lm 6.5W 55.3lm/W

非調光
傾斜天井
可能

¥22,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト シルバー塗装
- ガラス 消し塗装(内面白塗装)
- 径φ180 出77mm 1.7kg ●11VA
- AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバーネジ込式

CEILING FAN



DP-41997 HL

リモコン ¥45,500(税抜)

- 鋼板・鋼管 白塗装
 - プラスチック・シリコン 白
 - 径φ1200 高314mm 3.8kg
 - リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
 - AC100V
 - 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
 - ACモーター
 - チャンネル切替不可
- 簡易取付式 8月発売
-



DP-41999 HL

リモコン ¥45,500(税抜)

- 鋼板・鋼管 黒塗装
 - プラスチック・シリコン 黒
 - 径φ1200 高314mm 3.8kg
 - リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
 - AC100V
 - 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
 - ACモーター
 - チャンネル切替不可
- 簡易取付式 8月発売
-



DP-41996 HL

リモコン ¥43,000(税抜)

- 鋼板・鋼管 白塗装
 - プラスチック・シリコン 白
 - 径φ800 高314mm 3.5kg
 - リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
 - AC100V
 - 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
 - ACモーター
 - チャンネル切替不可
- 簡易取付式 8月発売
-



DP-41998 HL

リモコン ¥43,000(税抜)

- 鋼板・鋼管 黒塗装
 - プラスチック・シリコン 黒
 - 径φ800 高314mm 3.5kg
 - リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
 - AC100V
 - 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
 - ACモーター
 - チャンネル切替不可
- 簡易取付式 8月発売
-

オプションパイプ



DP-37652 HL ¥4,500(税抜)

- 径φ20 長800mm 0.9kg
- 傾斜天井にも使用可能(32°まで)

DP-37651 HL ¥3,500(税抜)

- 径φ20 長600mm 0.6kg
- 傾斜天井にも使用可能(32°まで)

DP-37650 HL ¥2,500(税抜)

- 径φ20 長400mm 0.4kg
- 傾斜天井にも使用可能(25°まで)

●鋼管 白塗装
注)延長パイプの加工は別注にて承ります。



DP-40336 HL ¥4,500(税抜)

- 径φ20 長800mm 0.9kg
- 傾斜天井にも使用可能(32°まで)

DP-40335 HL ¥3,500(税抜)

- 径φ20 長600mm 0.6kg
- 傾斜天井にも使用可能(32°まで)

DP-40334 HL ¥2,500(税抜)

- 径φ20 長400mm 0.4kg
- 傾斜天井にも使用可能(25°まで)

●鋼管 黒塗装
注)延長パイプの加工は別注にて承ります。

取付基準

ファンをより快適にお使いいただくため、下図を取り付けの基準としてください。

一般天井の場合

- 壁面から羽根の先端まで0.4m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2.0m以上必要です。
 - 天井から羽根までの高さは0.26m以上必要です。
-

傾斜天井の場合

- 壁面から羽根の先端まで0.4m以上離してください。(傾斜天井の角度に参照)
 - 床面から羽根までの高さは2.0m以上必要です。
 - 天井から羽根までの高さは0.26m以上必要です。
 - 天井の傾斜角度及び延長パイプは下記の「傾斜天井の角度」を参考にしてください。
- ※別売延長パイプが必要です。
-

傾斜天井の角度

400mmタイプ延長パイプ(別売) 使用時	傾斜角25°まで
600mmタイプ延長パイプ(別売) 使用時	傾斜角32°まで
800mmタイプ延長パイプ(別売) 使用時	傾斜角32°まで

型番	周波数 (Hz)	風量 (m³/h)	風速 (m/s)	回転数 (rpm)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
DP-41997 HL	50	3620	0.9	高速 強 130	22.2	0.23
		2440	0.6	中速 中 99	13.4	0.18
		1750	0.4	低速 弱 62	6.1	0.12
DP-41999 HL	60	4720	1.2	高速 強 143	30.0	0.31
		2610	0.6	中速 中 101	16.5	0.23
		1510	0.4	低速 弱 63	7.0	0.15
DP-41996 HL	50	1630	0.9	高速 強 186	14.7	0.15
		1360	0.8	中速 中 169	12.6	0.14
		720	0.4	低速 弱 106	5.8	0.10
DP-41998 HL	60	2030	1.1	高速 強 220	14.7	0.15
		1720	1.0	中速 中 186	11.6	0.13
		920	0.5	低速 弱 126	6.5	0.10

注)下記の場合において回転数に誤差が生じます。
あらかじめご了承ください。
●基準回転数において±10%程度の範囲で誤差が生じます。
●電圧変動および羽根の重量バラツキにより誤差が生じます。
●室温の変化により誤差が生じます(基準回転数は室温25℃にて測定)。