



NEW

DCH-41279 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 2800lm	消費電力 33.6w	固有エネルギー消費効率 83.3lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥240,000(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×8灯  
白熱灯60W×8灯相当
- 鋼板・鋼管 鉄錆色塗装
- ガラス アンバー色塗装
- クリスタルカットガラス アンバー
- 径φ24 高619 全長1500mm 11.7kg
- 56VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- ※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

ボルト取付専用  
カバーネジモーガル式



LED照明  
可能



NEW

DCH-41278 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 2100lm	消費電力 25.2w	固有エネルギー消費効率 83.3lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥200,000(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×6灯  
白熱灯60W×6灯相当
- 鋼板・鋼管 鉄錆色塗装
- ガラス アンバー色塗装
- クリスタルカットガラス アンバー
- 径φ75.4 高619 全長1500mm 8.9kg
- 42VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- ※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

カバーネジモーガル式



LED照明  
可能



NEW

DCH-41277 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 1030lm	消費電力 12.6w	固有エネルギー消費効率 81.7lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥110,000(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×3灯  
白熱灯60W×3灯相当
- 鋼板・鋼管 鉄錆色塗装
- ガラス アンバー色塗装
- クリスタルカットガラス アンバー
- 径φ56.7 高599 全長1500mm 4.9kg
- 21VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- ※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

カバーネジモーガル式



LED照明  
可能



DCH-38222 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 3330lm	消費電力 33.6w	固有エネルギー消費効率 99.1lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥98,000(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×8灯  
白熱灯60W×8灯相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 径φ700 高200mm 6.2kg
- 56VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



簡易取付式  
カバーネジモーガル式

LED照明  
可能



DCH-38221 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 2510lm	消費電力 25.2w	固有エネルギー消費効率 99.6lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥74,800(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×6灯  
白熱灯60W×6灯相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 径φ595 高200mm 4.8kg
- 42VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



簡易取付式  
カバーネジモーガル式

LED照明  
可能



DCH-38220 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 1680lm	消費電力 16.8w	固有エネルギー消費効率 100.0lm/W
----------------	---------------	--------------------------

¥52,800(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×4灯  
白熱灯60W×4灯相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 径φ505 高200mm 3.5kg
- 28VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可



簡易取付式  
カバーネジモーガル式

LED照明  
可能



DCH-38218 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束 1190lm	消費電力 12.6w	固有エネルギー消費効率 94.4lm/W
----------------	---------------	-------------------------

¥46,800(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)×3灯  
白熱灯60W×3灯相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 径φ450 高340 全長700~1200mm 2.4kg
- 21VA
- コードハンガー付
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式  
カバーネジモーガル式

LED照明  
可能



DBK-38217 YHL 電球色 2700K-Ra82


定格光束 360lm	消費電力 4.2w	固有エネルギー消費効率 85.7lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥15,500(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)  
白熱灯60W相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 巾110 高235 出160mm 0.8kg
- 7VA
- 上向付・下向付兼用
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバーネジモーガル式



LED照明  
可能



DPN-38216 YHL (フック) 電球色 2700K-Ra82

定格光束 360lm	消費電力 4.2w	固有エネルギー消費効率 85.7lm/W
---------------	--------------	-------------------------

¥13,800(税抜) (ランプ付)

非調光

- LED電球 4.2W(E17)  
白熱灯60W相当
- 鋼板・鋼管 クロームメッキ
- ガラス 乳白消し
- 径φ110 高240 全長700~1200mm 0.7kg<38216YHL>
- 径φ110 高240 全長580~1180mm 0.7kg<38215YHL>
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバーネジモーガル式

(フック) (プラグ)



LED照明  
可能